

Miscelatori

Mixers



Articolo 3657 Item 3657



Articolo 3613F Item 3613F

Caratteristiche tecniche

- Telaio metallico inserito in un contenitore plastico a prova di pioggia, idoneo per pali fino a Ø 55mm
- S.W.R. $\leq 1,5$
- Attenuazione fuori banda $\geq 20\text{dB}$

Technical note

- Metal frame inserted in a water proof plastic box, suitable for mast less than Ø 55mm
- S.W.R. $\leq 1,5$
- Attenuation outside band $\geq 20\text{dB}$

Articolo Item	Ingressi Inputs	Bande Bands	Guadagno Gain	Tipo Connettore Connector Type
			[dB]	
3613F	2	VHF UHF	-0.5 -0.5	F
3617F	3	I-II+dc III UHF	-0.5 -0.5 -0.5	F
3622F	2	VHF+UHF VHF+UHF+dc	-4 -4	F
3625F	3	VHF UHF+dc UHF	-0.5 -4 -4	F
3629F	3	VHF IV V+dc	-0.5 -0.5 -0.5	morsetto screw terminal
3633F	2	VHF VHF	-0.5 -0.5	F
3633F/A	2	VHF VHF	10	F
3635F⁽¹⁾	2	UHF	-	F
3635F/A⁽²⁾	2	UHF	10	F
3636F⁽³⁾	4	UHF	-	F
3636F/A⁽⁴⁾	4	UHF	8	F
3657	2	1 ch UHF VHF+UHF-1 ch	-3 -1	morsetto screw terminal

(1) Accoppiatore passivo per due antenne UHF.

(2) Accoppiatore attivo per due antenne UHF.

(3) Accoppiatore passivo per 4 antenne UHF.

(4) Accoppiatore attivo per 4 antenne UHF.

(1) Passive coupling for 2 UHF antennas.

(2) Active coupling for 2 UHF antennas.

(3) Passive coupling for 4 UHF antennas.

(4) Active coupling for 4 UHF antennas.