

Preamplificatori da palo 1+4 canali

Channels preamplifiers

Consentono di preamplificare da 1 a 4 canali della banda UHF o VHF prima dell'amplificatore di potenza.

Allows to amplify 1-4 UHF or VHF channels before the power amplifier.



Articolo 7754 Item 7754

Caratteristiche tecniche

- Telaio metallico inserito in un contenitore plastico a prova di pioggia, idoneo per pali fino a Ø 55mm
- Alimentabili via cavo coassiale a + 12V ± 5%
- Connettori F
- 1 ingresso, 1 uscita
- Uscita max 100 dBμV

Technical specifications

- Built in a metal frame insert in a water proof plastic box, suitable for mast of less than Ø 55mm
- Power supply via coaxial cable: + 12V ± 5%
- F connectors
- 1 input, 1 output
- Max output level 100dBμV

Articolo	Banda	Numero di canali/	Guadagno	Cifra di rumore	Assorbimento
Item	Band	Channels	Gain	Noise figure	Power consumption
			[dB]	[dB]	[mA]
7751U	UHF	1	0 ÷ 12	≤5	20
7751V	VHF + S	1	0 ÷ 12	≤4	20
7752U	UHF	2	0 ÷ 12	≤5	20
7752V	VHF + S	2	0 ÷ 12	≤4	20
7753U	UHF	3	0 ÷ 12	≤5	20
7753V	VHF + S	3	0 ÷ 12	≤4	20
7754U	UHF	4	0 ÷ 12	≤5	20
7754V	VHF + S	4	0 ÷ 12	≤4	20
7771U	UHF	1	6 ÷ 26	≤5	45
7771V	VHF + S	1	6 ÷ 26	≤4	45
7772U	UHF	2	6 ÷ 26	≤5	45
7772V	VHF + S	2	6 ÷ 26	≤4	45
7773U	UHF	3	6 ÷ 26	≤5	45
7773V	VHF + S	3	6 ÷ 26	≤4	45
7774U	UHF	4	6 ÷ 26	≤5	45
7774V	VHF + S	4	6 ÷ 26	≤4	45